

## MULCHER KTS - LDMR

### Schlegeltypen



Rotordurchmesser 133mm  
ZW 540 U/min.



TYP	Arbeitsbreite	Gesamtbreite	Kraftbedarf	Anzahl Schlegel Typ	Gewicht
	mm	mm	PS	LS	
KTS-LDM 125	1250	1400	25 30	20	335
KTS-LDM 150	1500	1650	35 40	24	370
KTS-LDM 175	1750	1900	40 45	28	400
KTS-LDM 200	2000	2150	45 50	32	430

#### Grundausrüstung :

- Seitlicher Keilriemenantrieb (3)
- Schlegeltyp (LS)
- Weiterer möglicher Schlegeltyp (Z)
- Hydraulischer Seitenverschub
- Getriebe bis Seitenplatte 440cm
- Abgerundete Seitenplatte

#### Extra:

- Front – Heckanbau mit Spezialgetriebe
- Mittige Anordnung

### **ACKER**

KONSTANTINIDIS & Co. AG  
GR 57 022 SINDOS – THESSALONIKI  
Tel: (0030)2310 – 797.984, 797.985  
Fax : (0030) 2310 – 799.627

[www.acker.gr](http://www.acker.gr)  
e-mail: [info@acker.gr](mailto:info@acker.gr)  
GRIECHENLAND

### **TÜV HELLAS**

