

MULCHER KTS - VN (LS)

Schlegeltypen



Rotordurchmesser 205mm
ZW 540 oder 1000 U/min.



TYP	Arbeitsbreite mm	Gesamtbreite mm	Kraftbedarf PS	Anzahl Schlegel Typ		Gewicht kg
				LS	Z	
KTS-VN (LS) 150	1500	1650	40 – 50	24	60	520
KTS-VN (LS) 162	1620	1750	50 – 60	24	60	560
KTS-VN (LS) 175	1750	1900	60 – 70	28	72	600
KTS-VN (LS) 200	2000	2150	70 – 80	32	84	640
KTS-VN (LS) 225	2250	2400	80 – 90	36	96	680
KTS-VN (LS) 250	2500	2650	90 – 100	40	108	720
KTS-VN (LS) 275	2750	2900	100 – 110	44	120	760
KTS-VN (LS) 300	3000	3150	110 – 120	48	132	800

Grundausrüstung:

Getriebe mit Freilaufkupplung
Seitlicher Keilriemenantrieb (5)
Schlegeltyp (LS)
Weiterer möglicher Schlegeltyp (Z)

Extras:

Heckzinken für das Sammeln von Holzstücken
Stützräder Φ 190 mm
Hydraulische Seitenverschiebung
Front – Heck Anbau mit Spezialgetriebe
Staublippe aus elastischem Kunststoff
Laufkufen (1 Satz)

ACKER

KONSTANTINIDIS & Co. AG
GR 57 022 SINDOS – THESSALONIKI
Tel: (0030)2310 – 797.984, 797.985
Fax : (0030) 2310 – 799.627

www.acker.gr
e-mail: info@acker.gr
GRIECHENLAND

TÜV HELLAS

